



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Πίνακας Ελέγχου Πυρός detect 3016

τάση εισόδου	230 V AC (-15 %/+10 %)
Συχνότητα	50/60 Hz
τάση λειτουργίας	21,0 έως 29,2 V DC
παροχή ρεύματος	192 Watt
ρεύμα έκτακτης ανάγκης	
ανιχνευτής 3016	μέγιστο 2 x 12 V/45 Ah
ανιχνευτής 3016-19"	μέγιστο 2 x 12 V/65 Ah
σταθερό ρεύμα	86 mA
ρεύμα συναγερμού	146 mA
διασυνδέσεις	2 x RS-232, RS-422 (προαιρετικά), δίαυλος μπιτ (προαιρετικά)
απεικόνιση	LCD 4 x 20 χαρακτήρες
ηχητική συσκευή εξόδου	παρακολούθηση 24 V DC/400 mA
εξωτερικός χρήστης εξόδου	24 V DC/800 mA
εξόδος ρελέ	3 αλλαγή πάνω από 250 V/5 A
ανοιχτός συλλέκτης εξόδου	9 ανοικτοί συλλέκτες 30 V DC/90 mA
θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C έως +40°C
υγρασία	μέγιστο 95 %
κατηγορία	προστασίας IP 30
χρώμα περιβλήματος	απαλό γκρι, RAL 7035
χρώμα στο μπροστινό τμήμα	γκρι, RAL 7046
υλικό	φύλλο μετάλλου
διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Μήκος)	
ανιχνευτής 3016	750 x 600 x 240 χιλ.
ανιχνευτής 3016-19"	19" 6HE
DIN-EN	54-2
εγκρίσεις	VdS S295054, LPCB, NF, GOST, CCC
βάρος ανιχνευτή 3016	30 κιλά